




РОЗМІРИ / ВАГА				ДЕКОРУВАННЯ	
Верхній діаметр (внутрішній)	123 mm (b)	Ємність загальна (до краю)	1280 ml	Сухий офсет	Так
Верхній діаметр (внутрішній)	133 mm (a)	Вага контейнера	36 g	IML	Так
Нижній діаметр (зовнішній)	105 mm (c)	Вага ручки (пластиковою)	1,5 g	IML часткова	Так
Висота	130 mm (h)	Вага ручки (металева)	-	Деталі включені у макетах декору.	
Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Вага ПП-гільзи	-		
		Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%		


КРИШКИ:							
Назва:	P-01Bis/5	Назва:	P-01Bis/6	Назва:	P-01Bis/5	Назва:	P-01Bis/5
					N		F
Запайка:	Ні	Запайка:	Ні	Запайка:	Ні	Запайка:	Так
Вага:	9 g	Вага:	9 g	Вага:	9 g	Вага:	9 g
IML	Так	IML	Так	IML	Так	IML	Так
Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні	Сухий офсет:	Ні
Висота з кришкою	131 mm	Висота з кришкою	131 mm	Висота з кришкою	131 mm	Висота з кришкою	134 mm
Ємність під кришкою	1170 ml	Ємність під кришкою	1170 ml	Ємність під кришкою	1170 ml	Ємність під кришкою	1280 ml
Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%	Допустиме відхилення по вазі	+/- 5%
Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm	Допустиме відхилення розмірів	+/- 1 mm


МАТЕРІАЛ / УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

УПАКОВКА ПРОЗОРА ІНША УПАКОВКА		
Максимальна вага вмісту	1.3 kg	1.3 kg
Максимальне навантаження на нижнє відро.	4.6 kg	5.9 kg
Вказані значення дійсні при температурі навколишнього середовища 23°C.		
ПАЛЕТИЗАЦІЯ		

При розміщенні не виходити за контур піддону 1200 x 800 мм

- Склад матеріалу:
Поліпропілен PP ≥ 98%
Барвник ≤ 2%
Інші добавки ≤ 0,5%
- Упаковка вимагає випробувань на зберігання та транспортування в цільовому середовищі.
- Обов'язок валідації упаковки з цільовим вмістом лежить на замовнику.
- Окрім термін придатності 12 місяців з дати доставки, деталі в загальних умовах закупівлі.
- Упаковка, призначена для прямого та непрямого контакту з харчовими продуктами (деталі включають декларацію про відповідність).
- Всі матеріали та барвники, які використовуються для виробництва контейнерів або кришок призначених для харчової промисловості схвалені для контакту з харчовими продуктами.
- Виробник не несе відповідальності за деформації упаковки в результаті "укладки" піддона на піддоні або встановлення якого-



небудь додаткового навантаження.

- Доступні кольори виробів білий, прозорий або забарвлений іншими по замовленню покупця. [Більше кольорів на](#)

УПАКОВКА НА ПІДДОНІ ДЛЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ:

4200 шт. (Упаковано в картон)

Видання 8 / Перевірено в день 29/06/2026